

حداقل ارتفاع از سطح زمین ۵۱ میلیمتر.
 توانایی جابجایی پالت های با ارتفاع پایه کم.
 مجهز به پمپ قابل تعمیر و از جنس چدن که در برابر حرارت و فشار کاری
 بالا مقاومترند.
 چرخ ها از جنس پلی یورتان تزریقی ضد سایش هستند که طول عمر
 بالاتری نسبت به چرخ های روکشی دارند.
 مجموع چرخ های دستگاه هشت عدد می باشد که چرخ های جلو دابل با
 دوران ۳۶۰ درجه هستند، ضمناً شاخک ها مجهز به چرخ پلی آمید برای
 ورود راحت تر آن به داخل پالت می باشد.
 ضخامت ورق بالا
 تعداد کورس بالابری استاندارد

مدل	AC-LOW15	
ظرفیت	1500	کیلوگرم
حداقل ارتفاع شاخک از سطح زمین	51	میلیمتر
حداکثر ارتفاع شاخک از سطح زمین	165	میلیمتر
طول شاخک	1220	میلیمتر
فاصله داخلی شاخک	220/360	میلیمتر
عرض شاخک	540/680	میلیمتر
ابعاد چرخ	200*50	میلیمتر
پهنای شاخک	155	میلیمتر
ضخامت ورق	4	میلیمتر

زاگرس ماشین هیراد

فروش و خدمات پس از فروش لیفتراک

Quality You Can Rely On

